

Product Data Sheet

Leica DISTO™ D810 touch

Features



- 250 mまでの測定
- ± 1.0 mm 測距精度, 0.1 mm 表示
- X-Range Power Technology
- Measuring in pictures
- 高精度傾斜センサー
- 鮮明な3.2 in タッチスクリーン
- 充電式Li-Ionバッテリー
- USB充電、写真やスクリーンショットのダウンロード
- Bluetooth® Technology データ転送
- DISTO™ Plan App (iOS/Android), DISTO™ transfer (Windows) 互換性
- Bluetooth®データ転送模擬キーボード

Technical data

	Leica DISTO™ D810 touch
好条件下での測距精度 *	1.0 mm ***
悪条件下での測距精度 **	2.0 mm ***
好条件下での測距範囲 *	0.05 - 250m ***
悪条件下での測距範囲 **	0.05 - 120m ***
最小表示単位	0.1 mm
X-Range Power Technology	あり
レーザー	Class 2, 635 nm, <1 mW
4x + オーバービューカメラ (OV)	あり
チルト測定範囲 ****	360°
チルト測定公差	± 0.1°
φ レーザードットの径 距離	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
保護等級	IP54 (防塵防滴)
自動レーザーオフ	90 秒
自動電源オフ	180 秒
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Bluetooth® Smart範囲	10 m まで
バッテリー (Li-Ion 2600 mAh)	4,000回までの測定 最大8時間の動作時間
寸法 (H x D x W)	164 x 61 x 31 mm
重量 (バッテリー含)	238 g
保管温度範囲 作動温度範囲	-25 ~ 60°C -10 ~ 50°C

* 好条件下: 白色で拡散反射するターゲット(白色塗装の壁)、周囲に強い光がなく、適度な温度

** 悪条件下: 反射率が低いまたは高いターゲット、周囲に強い光があり、スペック記載の温度範囲の上下端の温度

*** 公差は、0.05mから5mまで、信頼度95%で適用されます。5m以上では、製品マニュアルに記載されている値に従って公差が悪化する可能性があります。

**** ユーザーキャリブレーション実施後角度に関する偏差は、製品マニュアルに記載されている値を参照ください。

Functions

距離測定	ペインター機能 (部分面積測定)	メモリ
最小値/最大値測定	ピタゴラス (2点、3点、部分)	Bluetooth® Smart (キーボードモード含)
連続測定	Smart Horizontal モード / 間接的高さ測定	お気に入り機能設定
スティックアウト	プロファイル測定	タイマー
加算 / 減算	トラベーズ測定	ビープ音
面積測定	スロープ測定	カラーディスプレイ
三角形測定 / ルームアングル測定	レベル	測距基準自動検知エンドピース
体積測定	スクリーンショット (80)	コンパス (オリエンテーションのみ)
電卓	カメラ (800 x 600)	
Measure in picture (幅, 距離, 面積)		

Scope of Delivery



Leica DISTO™ D810 touch
Art. No. 792297

Leica DISTO™ D810 touch, ポーチ, ハンドループ, USBチャージャー, Calibration Certificate Silver, クイックスタートガイド



Leica DISTO™ D810 touch Case
Art. No. 806648

Leica DISTO™ D810 touch, ポーチ, ハンドループ, USBチャージャー, TRI 70 三脚, FTA 360 アダプター, ハードケース, Calibration Certificate Silver, クイックスタートガイド

Accessory

TRI 100 ユニバーサル三脚

FTA 360 微調整ネジ付きレーザー照射アダプター

TA 360 レーザー照射アダプター (金属製)

LSA 360-S ポールアダプター

GZM 26 長距離測定用ターゲットプレート

GZM 30 セットアップターゲットプレート 274 x 197 mm

TPD 100 kit - ポール付きレーザー照射ターゲット

Art. No. 757938

Art. No. 799301

Art. No. 778359

Art. No. 838704

Art. No. 723385

Art. No. 766560


Art. No. 6012352

Extended Warranty



製品購入後8週間以内に、www.disto.com/warrantyにて登録をすると、製品保証期間が3年間、リチウムイオン電池は2年間となります。

Dealer Stamp



IEC 60825-1 準拠



イラスト、説明、テクニカルスペックは予告なく変更されることがあります。(V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2022.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems