

# Product Data Sheet

## Leica DISTO™ X4

### Leica DISTO™ X4 P2P Package

#### Features



- 150 m までの測定
- ± 1.0mm 測距精度, 0.1 mm 表示
- デジタルポイントファインダー (4x ズーム)
- IP65 準拠
- 2m 高落下試験
- チルトセンサー
- 直観的操作のグラフィカルユーザーインターフェース
- Bluetooth® Technology データ転送
- DISTO™ Plan App (iOS/Android), DISTO™ transfer (Windows) 互換性
- Bluetooth® データ転送模擬キーボード
- P2P 測定 (要 DST 360)

#### Technical data

	Leica DISTO™ X4	Leica DISTO™ X4 P2P Package
好条件下での測距精度 *	1.0 mm ***	
悪条件下での測距精度 **	2.0 mm ***	
好条件下での測距範囲 *	0.05 - 150 m ***	
悪条件下での測距範囲 **	0.05 - 80 m ***	
最小表示単位	0.1 mm	
X-Range Power Technology	あり	
デジタルポイントファインダー (4x ズーム)	あり	
チルト測定範囲 ****	360°	
チルト測定公差	± 0.2°	
レーザー	class 2, 635 nm, <1 mW	
Leica DST 360 使用時測定範囲 (水平)	-	360°
Leica DST 360 使用時測定範囲 (垂直)	-	-64° ~ 90°
P2P 測定公差	-	± 2 mm / 2 m   ± 5 mm / 5 m ± 10 mm / 10 m
φ レーザードットの径   距離	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m	
保護等級	IP65 (耐じんあり, 耐噴流 / water jet) 2m 高落下試験	
自動レーザーオフ	90 秒	
自動電源オフ	180 秒	
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0	
Bluetooth® Smart 範囲	10 m まで	
バッテリー (2x 単 3 形)	4,000 回までの測定 最大 8 時間の動作時間	
寸法 (H x D x W)	132 x 56 x 29 mm	208 x 170 x 150 mm
重量 (バッテリー含)	188 g	1470 g
保管温度範囲   作動温度範囲	-25 ~ 70°C   -10 ~ 50°C	

\* 好条件下: 白色で拡散反射するターゲット(白色塗装の壁)、周囲に強い光がなく、適度な温度

\*\* 悪条件下: 反射率が低いまたは高いターゲット、周囲に強い光があり、スペック記載の温度範囲の上下端の温度

\*\*\* 公差は、0.05m から 5m まで、信頼度 95% で適用されます。5m 以上では、製品マニュアルに記載されている値に従って公差が悪化する可能性があります。

\*\*\*\* ユーザーキャリブレーション実施後角度に関する偏差は、製品マニュアルに記載されている値を参照ください。

## Functions

距離測定	ペインター機能 (部分面積測定)	ディスプレイ ローテーション
最小値/最大値測定	ビタゴラス (3 点)	測距基準自動検知エンドピース
連続測定	Smart Horizontal モード / 間接的高さ測定	Bluetooth® Smart (キーボードモード含)
ステイクアウト	レベル	お気に入り機能設定
加算 / 減算	メモリ	タイマー
面積測定	ピープ音	P2P 距離測定 *
三角形測定 / ルームアングル測定	カラーディスプレイ	Smart Area *
体積測定		Smart Room **

\* Leica DST 360 アダプター使用

\*\* DISTO™ Plan アプリ (アプリ内課金機能)

## Scope of Delivery



### Leica DISTO™ X4

Art. No. 855139 for Japan

Leica DISTO™ X4, ポーチ, ハンドループ, 2 x 単 3 形バッテリー, Calibration Certificate Silver, クイックスタートガイド



### Leica DISTO™ X4 P2P-Package

Art. No. 887891

Leica DISTO™ X4, ポーチ, ハンドループ, 2 x 単 3 形バッテリー, DST 360 P2P-アダプター, TRI 120 三脚, ハードケース, Calibration Certificate Silver, クイックスタートガイド

## Accessory

TRI 100 ユニバーサル三脚

Art. No. 757938

FTA 360 微調整ネジ付きレーザー照射アダプター

Art. No. 799301

DST 360 P2P-アダプター

Art. No. 864982

DST 360 P2P-アダプター, TRI 120 三脚, ロバストケース

Art. No. 848783

GZM 26 長距離測定用ターゲットプレート

Art. No. 723385

GZM 3 ターゲットプレート

Art. No. 820943

TPD 100 kit - ポール付きレーザー照射ターゲット

Art. No. 6012352

Powerline Charger incl. 4 AA-cells (日本未発売)

Art. No. 806679

## Extended Warranty



製品購入後 8 週間以内に、  
[www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty) にて登録をすると、製品保証期間が 3 年間、リチウムイオン電池は 2 年間となります。

Dealer Stamp

┌



IEC 60825-1 準拠

└

イラスト、説明、テクニカルスペックは予告なく変更されることがあります。(V 1.0)  
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2022.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems