

# Produktdatenblatt

## Leica Lino P5

### Produkteigenschaften



- Punktlaser zum Loten und rechtwinkligen Abstecken
- Hohe Sichtbarkeit aufgrund roter Hochleistungslaserdioden
- Selbstnivellierung über weite Distanzen
- Arbeitsbereich von bis zu 30 m
- Mit Li-Ionen-Akku eine Betriebszeit von bis zu 100 Stunden
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank Triple-Power-Konzept
- Clevere Magnetadapter für eine einfache Positionierung

### Technische Daten

	Lino P5
Laser	5 Punkte (rot)
Punkttrichtung	oben, unten, rechts, links, vorne (90°/180°)
Reichweite*	30 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m bzw. ± 1,0 mm bei 5 m bzw. ± 2,0 mm bei 10 m
Punktgenauigkeit	± 0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Zeit zur Selbstnivellierung	< 3 s
Warnung bei Schräglage	ja → Laserlinien blinken alle 5 Sek.
Nivelliersystem	automatisches Pendel
Pendelverriegelung	ja
Lasertyp	635 ± 5 nm, Klasse 2 gemäß IEC 60825-1
Schutzklasse	IP54 (IEC 60529), staub- und spritzwassergeschützt
Batterietyp	Lino Li-Ionen-Akkupack 5200 mAh / 18,7 Wh oder 3 × AA-Alkaline-Batterien
Betriebszeit mit Li-Ionen-Akku	59 Std. (5 Punkte) – 100 Std. (2 Punkte) kontinuierlich
Betriebszeit mit Alkaline-Batterien	25 Std. (5 Punkte) – 37 Std. (2 Punkte) kontinuierlich
Alarm bei niedrigem Akkustand	rote Status-LED
Automatisches Abschalten	verfügbar
Abmessungen (L x B x H)	110 x 60 x 100 mm
Li-Ionen-Akku/Alkaline-Batterien	530 / 500 g
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-25 bis +70 °C
Temperaturwarnung	Status-LED blinkt rot (5 Hz)
Laserpunktdurchmesser in 5 m Entfernung	< 5 mm
Strahldivergenz	< 1,5 mrad
Stativgewinde	1/4" (+ 5/8" mit Adapter)
Größenangabe Box/Koffer	33,5 cm x 38 cm x 17 cm, 3,7 kg

\* abhängig von den Lichtverhältnissen

## Lieferumfang



### Leica Lino P5

Art. Nr. 864427

Leica Lino P5, Alkaline-Batteriefach, 3 x AA-Alkaline-Batterien, magnetischer Adapter TWIST 360, Zieltafel, Kurzanleitung, Kalibrierungszertifikat „Blau“, Koffer

## Zubehör

Lino Li-Ionen-Akkupack, 5.200 mAh/18,7 Wh

Art. Nr. 842427

Universaladapter UAL 130

Art. Nr. 866131

Stativ TRI 70

Art. Nr. 794963

Stativ TRI 100 mit kippbarem Kopf

Art. Nr. 757938

Klemmstange CLR 290

Art. Nr. 761762

Rote Lasersichtbrille GLB 10R

Art. Nr. 834534

## Garantieverlängerung



Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von acht Wochen nach dem Kauf unter [www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty) und profitieren Sie von unserer 3-Jahres-Garantie auf Geräte und einer 2-Jahres-Garantie auf Li-Ionen-Akkus.

Ihr Fachhändler



Gemäß IEC 60825-1



Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten unverbindlich; Änderungen vorbehalten. (V 1.0)  
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2022.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Schweiz  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems