

Especificaciones técnicas del producto

Leica Lino P5

Características



- Láser de punto para la plomada y el replanteo a 90°
- Alta visibilidad gracias a los diodos láser rojos ultrapotentes
- Autonivelación en un amplio rango
- Alcance de funcionamiento de hasta 30 m
- Con batería de iones de litio para hasta 100 horas de autonomía
- Trabajo ininterrumpido con el concepto de triple alimentación
- Adaptadores magnéticos inteligentes para un fácil posicionamiento

Datos técnicos

	Lino P5
Receptores	5 puntos (rojo)
Dirección del punto	arriba, abajo, derecha, izquierda, frente (90°/180°)
Alcance*	30 m (82 ft)
Precisión de nivelación	±0,2 mm/m o ±1,0 mm a 5 m o ±2,0 mm a 10 m ±0,002 pulg/pies o ±0,04 pulg a 16 pies o ±0,08 pulg a 33 pies
Precisión de puntos	±0,2 mm/m (±0,002 pulg/pies)
Rango de autonivelación	± 4 °
Tiempo de autonivelación	< 3 s
Advertencia de fuera de nivel	Sí → Las líneas láser parpadean cada 5 segundos
Sistema de nivelación	Péndulo automático
Bloqueo del péndulo	sí
Tipo de láser	635 ± 5 nm, clase 2 según IEC 60825-1
Clase de protección	IP54 (IEC 60529): protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
Tipo de baterías	Batería de iones de litio Lino 5200 mAh/18,7 Wh o 3 pilas alcalinas AA
Autonomía con baterías de iones de litio	59 h (5 puntos) - 100 h (2 puntos), continuo
Autonomía con pilas alcalinas	25 h (5 puntos) - 37 h (2 puntos), continuo
Alerta de baja potencia	LED de estado rojo
Apagado automático	disponible
Dimensiones (l × an × al)	110 x 60 x 100 mm (4.33 x 2.36 x 3.93 in)
Peso con baterías de iones de litio/pilas alcalinas	530/500 g (1,17/1,10 lbs)
Temperatura ampliada de operación	de -10 °C a +50 °C (de +14 °F a +122 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -25 °C a +70 °C (de -13 °F a +158 °F)
Alerta de temperatura	El LED de estado parpadea en rojo (5 Hz)
Diámetro del punto láser a 5 metros de distancia	< 5 mm (<0,2 pulg)
Divergencia del haz	< 1,5 mrad
Rosca de trípode	1/4" (+5/8" con adaptador)
Tamaño del cuadro de información/del estuche	33,5 cm × 38 cm × 17 cm, 3,7 kg 13,2 pulg × 15 pulg 6,7 pulg, 8,16 lbs

* en función de las condiciones de luz

Volumen de suministro



Leica Lino P5

N.º de art. 864427

Leica Lino P5, bandeja para pilas alcalinas, 3 pilas alcalinas AA, adaptador magnético TWIST 360, placa de puntería, guía de inicio rápido, certificado de calibración Azul, estuche

Accesorio

Paquete de baterías de iones de litio Lino 5200 mAh/18,7 Wh

N.º de art. 842427

Adaptador de montaje en pared UAL 130

N.º de art. 866131

Trípode TRI 70

N.º de art. 794963

Trípode TRI 100 con cabezal inclinable

N.º de art. 757938

Barra de fijación CLR 290

N.º de art. 761762

Gafas láser GLB 10R, color rojo

N.º de art. 834534


Extensión de la garantía



Registre su producto en el plazo de 8 semanas desde la fecha de compra en

www.disto.com/warranty y benefíciese de nuestra garantía de 3 años, o de 2 años de garantía en baterías de iones de litio.

Sello del distribuidor



de conformidad con la norma CEI 60825-1



Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza 2022

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suiza
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems