

# Dati tecnici del prodotto

## Leica Lino P5

### Caratteristiche



- Laser a punti per la messa a piombo e il tracciamento a 90°
- Elevata visibilità grazie ai diodi laser rossi ultrapotenti
- Auto-livellamento ad ampio raggio
- Portata operativa fino a 30 m
- Con alimentazione Li-Ion fino a 100 ore di funzionamento
- Lavoro ininterrotto grazie al concetto di tripla modalità di alimentazione
- Adattatori magnetici intelligenti per facilitare il posizionamento

### Dati tecnici

	Lino P5
Laser	5 punti (rosso)
Direzione del punto	in alto, in basso, a destra, a sinistra, frontale ( 90°/ 180°)
Portata*	30 m (82 ft)
Precisione di livellamento	± 0,2 mm/m oppure ± 1,0 mm @ 5m oppure ± 2,0 mm @ 10m ± 0,002 in/ft oppure ± 0,04 in @ 16ft oppure ± 0,08 in @ 33ft
Precisione del punto	± 0,2 mm/m (± 0,002 in/ft)
Campo di autolivellamento	± 4 °
Tempo di autolivellamento	< 3 sec
Avviso di fuori livello	si → le linee laser lampeggiano ogni 5 sec
Sistema di livellamento	pendolo automatico
Blocco pendolo	si
Tipo di laser	635 ± 5 nm, Classe 2 ai sensi della norma IEC 60825-1
Classe di protezione	Protezione IP 54 (IEC 60529) dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua
Tipo di batteria	Pacco batterie agli ioni di litio 5.200 mAh / 18,7 Wh oppure 3 batterie di tipo AA alcaline
Tempo operativo con batteria agli ioni di litio	59 h (5 punti) – 100 h (2 punti) continue
Tempo operativo con batteria alcalina	25 h (5 punti) – 37 h (2 punti) continue
Avviso di bassa potenza	Stato LED di stato rosso
Spegnimento automatico	disponibile
Dimensioni (L x l x H)	110 x 60 x 100 mm (4,33 x 2,36 x 3,93 in)
Peso con batteria agli ioni di litio / alcalina	530 / 500 g (1,17 / 1,10 lbs)
Temperatura di esercizio	-10... +50 °C (+14... +122 °F)
Temperatura di stoccaggio	-25... +70 °C (-13... +158 °F)
Avviso di temperatura	Lo stato del LED lampeggia in rosso (5Hz)
Larghezza del punto laser a 5m di distanza	< 5 mm (< 0,2 in)
Divergenza del fascio	< 1,5 mrad
Attacco del treppiede	1/4" (+ 5/8" con adattatore)
Dimensione info confezione / custodia	33,5 cm x 38 cm x 17 cm, 3,7 kg 13,2 in x 15 in x 6,7 in, 8,16 lbs

\* A seconda delle condizioni di luce

## Contenuto della confezione



### Leica Lino P5

Art. n° 864427

Leica Lino P5, trasformatore per batterie alcaline, 3 batterie alcaline AA, adattatore magnetico TWIST 360, piastra segnale, guida rapida, Certificato di Calibrazione Blu, valigetta

## Accessorio

Batteria agli ioni di litio Lino 5.200 mAh / 18,7 Wh	Art. n° 842427
Adattatore UAL 130 per montaggio a parete	Art. n° 866131
Treppiede TRI 70	Art. n° 794963
Treppiede TRI 100 con testa inclinabile	Art. n° 757938
Asta di fissaggio CLR 290	Art. n° 761762
Occhiali laser GLB 10G verdi	Art. n° 834534

## Estensione di garanzia



Registrando il prodotto entro 8 settimane dall'acquisto nel sito [www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty) è possibile estendere la garanzia a 3 anni per il prodotto e a 2 per le batterie agli ioni di litio.

Rivenditore autorizzato



ai sensi della norma IEC 60825-1

Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche sono soggette a modifiche, anche senza preavviso. (V 1.0)  
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2022.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Svizzera  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems