

# Product Data Sheet

## Leica DISTO™ S910

### Features



- 300 m までの測定
- ± 1.0 mm 測距精度, 0.1 mm 表示
- X-Range Power Technology
- 内蔵 P2P センサー
- CAD データキャプチャ (DXF) - 測点写真含む
- 高精度傾斜センサー
- 鮮明な 3.2” タッチスクリーン
- 充電式 Li-Ion バッテリー
- USB 充電/データダウンロード
- Bluetooth® Technology データ転送
- Wi-Fi technology P2P データ転送
- DISTO™ Plan App (iOS/Android), DISTO™ transfer (Windows) 互換性

### Technical data

	Leica DISTO™ S910
好条件下での測距精度*	1.0 mm***
悪条件下での測距精度**	2.0 mm***
好条件下での測距範囲*	0.05 - 300 m***
悪条件下での測距範囲**	0.05 - 150 m***
最小表示単位	0.1 mm
X-Range Power Technology	あり
レーザー	class 2, 635 nm, <1 mW
4x + オーバービューカメラ (OV)	あり
チルト測定範囲****	360°
チルト測定公差	± 0.1°
∅ レーザードットの径   距離	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m
P2P 測定範囲 (水平)	360°
P2P 測定範囲 (垂直)	-40° ~ 80°
P2P 測定公差	± 2 mm / 2 m   ± 5 mm / 5 m   ± 10 mm / 10 m
保護等級	IP54 (防塵防滴)
自動レーザーオフ	90 秒
自動電源オフ	180 秒
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Bluetooth® Smart 範囲	10 m まで
Wi-Fi 範囲	10 m まで
バッテリー (Li-Ion 2600 mAh)	4,000 回までの測定 最大 8 時間の動作時間
寸法 (H x D x W)	164 x 61 x 32 mm
重量 (バッテリー含)	291 g
保管温度範囲   作動温度範囲	-25 ~ 60°C   -10 ~ 50°C

\* 好条件下: 白色で拡散反射するターゲット(白色塗装の壁)、周囲に強い光がなく、適度な温度

\*\* 悪条件下: 反射率が低いまたは高いターゲット、周囲に強い光があり、スペック記載の温度範囲の上下端の温度

\*\*\* 公差は、0.05m から 5m まで、信頼度 95% で適用されます。5m 以上では、製品マニュアルに記載されている値に従って公差が悪化する可能性があります。

\*\*\*\* ユーザーキャリブレーション実施後角度に関する偏差は、製品マニュアルに記載されている値を参照ください。

## Functions

距離測定	P2P DXF データキャプチャ (20 ファイル - 測点数 30)	メモリ
最小値/最大値測定	電卓	Bluetooth® Smart (キーボードモード含)
連続測定	Measure in picture (幅, 距離, 面積)	Wi-Fi (P2P データ)
ステイクアウト	ペインター機能 (部分面積測定)	お気に入り機能設定
加算 / 減算	ピタゴラス (2 点、3 点、部分)	タイマー
面積測定	Smart Horizontal モード / 間接的高さ測定	ビーブ音
三角形測定 / ルームアングル測定	プロフィール測定	カラーディスプレイ
体積測定	トラペーズ測定	測距基準自動検知エンドピース
P2P 距離測定	スロープ測定	コンパス (オリエンテーションのみ)
P2P Smart Area	レベル	スクリーンショット (80)
P2P Smart Angle		カメラ (800 x 600)

## Scope of Delivery



Leica DISTO™ S910  
Art. No. 805080

Leica DISTO™ S910, ポーチ, コーナー測定用アダプター, スマートベース用セットアッププレート, ハンドループ, USBチャージャー, Calibration Certificate Silver, -



Leica DISTO™ S910 P2P package  
Art. No. 887900

Leica DISTO™ S910, ポーチ, コーナー測定用アダプター, スマートベース用セットアッププレート, ハンドループ, USBチャージャー, TRI 70 三脚, FTA 360-S アダプター, ハードケース, GZM 3 ターゲットプレート, Calibration Certificate Silver, クイックスタートガイド

## Accessory

- TRI 100 ユニバーサル三脚
- FTA 360-S 微調整ネジ付きレーザー照射アダプター
- LSA 360-S ポールアダプター
- GZM 26 長距離測定用ターゲットプレート
- GZM 30 セットアップターゲットプレート 274 x 197 mm
- GZM 3 ターゲットプレート
- TPD 100 kit - ポール付きレーザー照射ターゲット

- Art. No. 757938
- Art. No. 828414
- Art. No. 838704
- Art. No. 723385
- Art. No. 766560
- Art. No. 820943
- Art. No. 6012352

## Extended Warranty



製品購入後 8 週間以内に、[www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty)にて登録をすると、製品保証期間が 3 年間、リチウムイオン電池は 2 年間となります。

Dealer Stamp



IEC 60825-1 準拠



イラスト、説明、テクニカルスペックは予告なく変更されることがあります。(V.1.0)  
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2022.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

